

ПВХ ПЛЁНКА KONFLEX BUBBLE-FREE

Самоклеящаяся плёнка Konflex Bubble-Free (беспузырьковая) предназначена для полноцветной печати на принтерах с сольвентными, экосольвентными или UV чернилами. Структура клеевого слоя внешне похожа на «кожу змеи», а специальные насечки на пленке позволяют ее фиксировать без пузырей - воздух выходит по канавкам быстрее и без брака. Поэтому наклеивание пленки происходит очень легко - с монтажом справится даже дилетант. Благодаря плотной 145гр/м² подложке в процессе печати плёнка защищена от возможных дефектов и деформации. После монтажа клеевой слой обладает такими же характеристиками, как и у обычных пленок.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ВИТРИННАЯ ГРАФИКА / БРЕНДИРОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
ПОСТЕРЫ И ВЫВЕСКИ / НАКЛЕЙКИ И СТИКЕРЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К УСАДКЕ И РАСТЯЖЕНИЮ



НАНЕСЕНИЕ ВОЗМОЖНО «СУХИМ СПОСОБОМ»



ЛЕГКИЙ МОНТАЖ БЕЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПУЗЫРЬКОВ



ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пленка	Толщина, мкм	100
	Белизна	90.50 (±1.00)
	Поверхность	матовая / глянцевая
	Степень глянца	70-85
	Удлинение на разрыве, Н/мм	75

Клей	Тип	перманентный
	Толщина	22
	Начальная адгезия, согласно стандартам GB4852/JIS Z0237	≥8#
	Фиксация, 9.8N на 1 кв дюйм	≥24
	Прочность на отрыв (N/25мм)	10-13 (через 20 часов, нержавеющая сталь)

Подложка	Плотность, г/м ²	145
	Тип	Силиконизированная, с одной стороны бумага с ПЭ покрытием

Размеры рулонов, м	1,07 / 1,27 / 1,52 * 50
Темпер. эксплуатации, °C	от -20 до 65
Срок хранения	12 месяцев
Тип печатающих чернил	сольвентные, экосольвентные, УФ

*Приведенные данные являются усредненными результатами испытаний и не должны использоваться в целях судебного разбирательства или гарантии.

По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам – специалисты ТД «Конфлекс» учтут все пожелания и выполнят ваш заказ максимально быстро и качественно.